



1 liters flaska:
12 x 1 liter per kartong
40 x 12 x 1 liter per pall (480 liter)

artnr: 02-701P

5 liters dunk:
3 x 5 liter per kartong
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter)

artnr: 02-711P

10 liters dunk
(per pall 54 x 10 liter = 540 liter)

artnr: 02-702P

25 liters dunk:
24 st per pall (600 liter)

artnr: 02-1163P

200 liters fat:
2 st per pall (400 liter)

artnr: 02-721P

Stentvål Special - Originalalet är ett golvrengöringsmedel i koncentrat för manuell rengöring alternativt maskinell rengöring och underhåll av alla vattentåliga golv. Stentvål Special - Originalalet är både ett golvrengöringsmedel och ett impregneringsmedel. Stentvål Special - Originalalet reagerar med kalken i kalkhaltiga stenmaterial och är en neutral produkt för impregnering, skydd, rengöring och daglig vård av alla sorters stengolv (marmor, kalksten, skiffer, granit, betong och terrazzo (cementmosaik) och kan med fördel även användas på oglaserade golv av konststen så som kakel, klinkers, terracotta och granitkeramik samt oljade trägolv och obehandlade eller vaxade linoleummattor.

Stentvål Special - Originalalet rengör och skyddar i ett moment och lämnar inga vattenränder. Ytan blir starkt vatten- och smutsavvisande vilket även underlättar städning samt ökar golvets livslängd. Ytan blir inte diffusionstät utan andas. Produkten bildar ett extremt tunt (monomolekylärt) skikt av vattenfrånstötande kalktvål. Vattenlöslig smuts hindras från att tränga ner i ytans mikroporer. Ytan kan få en svagt mörkare färgton i och med att ytan blivit återfettad och skyddad. Prova alltid produkten på en undanskymd plats för att kontrollera resultatet innan en hel yta behandlas första gången.

Ni får en ren och lättstädad stenyta med naturlig patina och lyster. Stentvål Special - Originalalet är lättanvänd, flexibel och kostnadseffektiv.

Notera - Om man skulle märka att man fått en fet hinna på ytan efter impregnering eller rengöring är detta enbart ett överskott av tvål och kan enkelt svabbas bort med ljummet vatten.

Stentvål Special - Originalalet ingår i Perform Floor-Recond System.

Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på vår hemsida: www.ajourtrading.com. pH ca 8,9 i koncentrat. Förvaras frostfritt.

Denna produkt är tillverkad i Sverige.

Rekommenderad dosering:

Grundimpregnering:	1-2 liter till 10 liter vatten
Manuell städning:	0,5-1,0 dl till 10 liter vatten
Fuktmopning:	0,5-1,0 dl till 10 liter vatten
Kombiskurning:	0,5-1,0 dl till 10 liter vatten
Finslipning:	0,5 dl till 10 liter vatten



Underhållsprodukter för professionell användning. Serien säljs hos våra återförsäljare. Surfa in på vår hemsida för mer information om våra produkter och var du kan köpa dem.

AJOUR
TRADING



Tillverkas i
Sverige

Stockholm
Kontor
Markörgatan 2
136 44 Handen
08-604 30 00

Göteborg
Huvudkontor
Snåkeredsvägen 2
438 91 Landvetter
031-87 05 40
info@ajourtrading.com

Fjällbacka
Centrallager
Ekelidsvägen 7
457 40 Fjällbacka
031-87 31 21

