

Perform Deep Stone Cleaner

Opprettet 2023-10-12

Versjon 1

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator	Perform Deep Stone Cleaner
ID-nummer	190038
UFI	8H00-C0TV-P00W-1XYQ
1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes	Vaskemiddel
1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet	Ajour Trading Sweden AB
	Ekelidsvägen 7 457 40 Fjällbacka Sverige
Telefon	+46 (0)31 870540
Nettsted/E-post	www.ajourtrading.com/info@ajourtrading.com
1.4 Nødtelefonnummer	Kontakte giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. I akutte tilfeller (ambulanse): Ring 113.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP forordningen 1272/2008/EF

Etsende/irriterende for huden, farekategori 1B; H314

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon farekategori 1; H318

2.2 Merkingselementer

Farepiktogrammer



Varselord: Fare

Inneholder

Dinatriummetasilikat

Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetssetninger

P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

2.3 Andre farer

Produktet anses ikke å inneholde stoffer som oppfyller kriteriene for å klassifiseres som PBT- eller vPvB-stoffer.

Inneholder ikke et hormonforstyrrende middel (EDC) i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

Perform Deep Stone Cleaner

Opprettet 2023-10-12

Versjon 1

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk navn	CAS-nr EF-nr Regnr	Kons %	klass. CLP	H-setninger*
Dinatriummetasilikat IndexNr: 014-010-00-8	10213-79-3 229-912-9 01-2119449811-37-0003	5 - 10	Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 STOT SE 3 Met. Corr. 1	H314 H318 H335 H290
Alkoholer, C9-11, etoksyleret	68439-46-3 614-482-0 -	1 - 10	Acute Tox. 4 Eye Dam. 1	H302 H318

* For den fulle teksten til H setningene nevnt i denne seksjonen, se avsnitt 16

Øvrige stoff i produktet består av ikke-merkepliktige stoff og stoff under konsentrasjonsgrensa for opplysningsplikt. Klassifiseringen grunnes på data fra kjemikalieleverandøren samt <http://echa.europa.eu/> (Databaser).

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelle råd

Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

Hold pasienten varm og la vedkommende hvile.

Innånding

Flytt ut i frisk luft.

Hudkontakt

Vask med såpe og vann i flere minutter og skylt huden grundig. Etsende skader bør behandles av lege.

Øyenkontakt

Viktig! Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skaff øyeblikkelig legehjelp eller transport til sykehus. Fortsett å skylle.

Svelging

Skyll munnen med vann og drikk deretter mye vann eller melk. IKKE fremkall brekninger med mindre det er instruert av medisinsk personell. Til legen.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding:

Kan være irriterende for luftveiene ved innånding.

Hudkontakt:

Kan forårsake etsende skader med blemmer og sår. Først føles huden glatt, deretter er det svie og etsende skader som kan være vanskelige å helbrede.

Øyenkontakt:

Gir intens smerte og irritasjon. Risiko for alvorlig permanent øyeskade.

Svelging:

Kan forårsake etsende skader i spiserør og mage. Symptomer brennende smerte, oppkast og magesmerter. Oppkast kan forverre skaden.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

Perform Deep Stone Cleaner

Opprettet 2023-10-12

Versjon 1

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Pulver, karbondioksid, skum eller vanntåke.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Innånding av branngasser kan være helseskadelig.

5.3 Råd til brannmannskaper

Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk.

Andre opplysninger

Beholdere i nærheten av brann kjøles med vann og flyttes vekk fra brannen dersom det er risikofritt.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlig verneutstyr.

Unngå kontakt med øyne og hud.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forhindre at store mengder av konsentrert produkt spyles ut i overflatevann eller i kloakksystemet.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Gjenvinn eller resirkuler dersom mulig. Mindre mengder tørkes opp med klut. Ikke glem vernehansker. Annet spill samles opp med absorberende material (f.eks sand, jord eller vermikulit). Spyl deretter rent med vann.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 7 (Håndtering og lagring).

Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.

Ev. oppsamlet spill plasseres i lukkede beholdere og håndteres som avfall iht. avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Bruk personlig verneutstyr.

Unngå kontakt med øyne og hud.

Følg bruksanvisningen.

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.

Det skal være mulighet for å skylle øynene på arbeidsplassen.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevar alltid produktet stående for å unngå spill og tett lukket.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

-

Perform Deep Stone Cleaner

Opprettet 2023-10-12

Versjon 1

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Sørg for god ventilasjon.

Det skal være mulighet for å skylle øynene på arbeidsplassen.

Administrative normer

Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes

Ingen fastlagt.

DNEL

Dinatriummetasilikat (10213-79-3)	Langtidseksponering - Konsumenter Systematiske effekter, oralt: 0,74 mg/kg kroppsvekt/dag Langtidseksponering - Arbeidstakere Systematiske effekter, innånding: 6,22 mg/m ³ Langtidseksponering - Konsumenter Systematiske effekter, innånding: 1,55 mg/m ³ Langtidseksponering - Arbeidstakere Systematiske effekter, dermalt: 1,49 mg/kg kroppsvekt/dag Langtidseksponering - Konsumenter Systematiske effekter, dermalt: 0,74 mg/kg kroppsvekt/dag
-----------------------------------	--

PNEC

Dinatriummetasilikat (10213-79-3)	7,5 mg/l	Ferskvann
Dinatriummetasilikat (10213-79-3)	1 mg/l	Saltvann
Dinatriummetasilikat (10213-79-3)	7,5 mg/l	Vann (periodisk)
Dinatriummetasilikat (10213-79-3)	1000 mg/l	Kloakkrenseanlegg

8.2 Eksponeringskontroll

Generelle beskyttelses- og hygieniske tiltak

Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.

Personlig verneutstyr

Konsulter alltid med en kompetent leverandør ved valg av personlig sikkerhetsutstyr.

Åndedrettsvern

Behøves normalt ikke. Bruk åndedrettsvern ved håndtering ved spraying.

Håndvern

Bruk kjemikalieresistente vernehansker (f. eks nitrilgummi)

Ved valg av hansker må flere parametere tas hensyn til: bruksområde, håndteringstid, gjennombruddstid osv.

Øyevern

Bruk vernebriller (kurvbriller) eller visir.

Annet hudvern enn håndvern

Bruk kjemisk bestandige verneklær.

Perform Deep Stone Cleaner

Opprettet 2023-10-12

Versjon 1

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	Væske
Farge	Ingen informasjon tilgjengelig
Lukt	Ingen informasjon tilgjengelig
Smeltepunkt/frysepunkt	Ingen informasjon tilgjengelig
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde	Ingen informasjon tilgjengelig
Antennelighet	Ingen informasjon tilgjengelig
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	Ingen informasjon tilgjengelig
Flammepunkt	Ingen informasjon tilgjengelig
Selvantennelsestemperatur	Ingen informasjon tilgjengelig
Spaltingstemperatur	Ingen informasjon tilgjengelig
pH (konsentrere)	13,0 ± 0,3
Kinematisk viskositet	Ingen informasjon tilgjengelig
Løselighet	Løselig
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	Ingen informasjon tilgjengelig
Damptrykk	Ingen informasjon tilgjengelig
Tetthet og/eller relativ tetthet	Ingen informasjon tilgjengelig
Relativ damptetthet	Ingen informasjon tilgjengelig
Partikkelegenskaper	Ingen informasjon tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen tilleggsinformasjon.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produktet er stabilt ved anbefalt handtering og bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anbefalt handtering og bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente.

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen kjente.

10.5 Uforenlige materialer

Sterke syrer og sterke oksidasjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen kjente ved anbefalt handtering og bruk.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Se også avsnitt 4. (De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede)

Irriterende/etsende egenskaper

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Akutt toksisitet

Ikke klassifisert som akutt giftig i henhold til CLP.

Perform Deep Stone Cleaner

Opprettet 2023-10-12

Versjon 1

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger (...)

Toxikologiske data

Toxikologiske data/tester på denne beredning finns ikke tilgjengelig.

Toksikologiske data finnes kun for inngående stoffer

Dinatriummetasilikat (10213-79-3)	LD ₅₀ Oralt rotte: 1152 - 1349 mg/kg LC ₅₀ Inhalert rotte: >2,06 g/m ³ LD ₅₀ Dermal rotte: >5000 mg/kg NOAEL Oralt rotte: 227 mg/kg bw/d
Alkoholer, C9-11, etoksylert (68439-46-3)	LD ₅₀ Oralt: >200 - ≤2000 mg/kg LD ₅₀ Dermal: >2000 - ≤5000 mg/kg

Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering - gjentatt eksponering

Ingen kjente

Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier

Øyne og hud, fortæring og innånding.

Allergifremkallende egenskaper.

Dette produktet er ikke klassifisert som allergifremkallende ved hudkontakt.

CMR (Kreftfremkallende, Arvestoffskadelig, Reproduksjonsskadelig).

Dette produkt er ikke klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelig eller reproduksjonsforstyrrende.

Aspirasjonsfare

Ikke

11.2 Opplysninger om andre farer

Inneholder ikke et hormonforstyrrende middel (EDC) i en konsentrasjon på ≥0,1%.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Allmen informasjon

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig. Forhindre okontrollerade utsläpp till avloppsnätet.

12.1 Giftighet

Ingen økotoksilologisk informasjon er angitt for dette produktet.

Toksikologiske data finnes kun for inngående stoffer

Dinatriummetasilikat (10213-79-3)	LC ₅₀ Fisk 96h: 210 mg/l Art: Brachydanio rerio EC ₅₀ Daphnia 48h: 1700 mg/l Art: Daphnia magna
Alkoholer, C9-11, etoksylert (68439-46-3)	LL/EL/IL ₅₀ Fisk: >1 - ≤10 mg/l LL/EL/IL ₅₀ Daphnia: >1 - ≤10 mg/l LC/EC/IC ₅₀ Alger: >1 - ≤10 mg/l NOEC/NOEL Fisk: >1.0 - ≤10 mg/l NOEC/NOEL Daphnia: >1.0 - ≤10 mg/l LC/EC/IC ₅₀ Mikroorganismer: >100 mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Alkoholer, C9-11, etoksylert (68439-46-3) - Lett biologisk nedbrytbar.

Dinatriummetasilikat (10213-79-3) - Uorganisk. Løselige silikater, når de fortynnes, vil raskt depolymerisere til molekyllære varianter som ikke kan skilles fra naturlig oppløst kiselsyre.

Perform Deep Stone Cleaner

Opprettet 2023-10-12

Versjon 1

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger (...)

12.3 Bioakkumuleringsevne

Uorganisk. Stoffet har ikke potensial for bioakkumulering - Dinatriummetasilikat (10213-79-3)

12.4 Mobilitet i jord

Løselig i vann.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet anses ikke å inneholde stoffer som oppfyller kriteriene for å klassifiseres som PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende middel (EDC) i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produktet skal håndteres som farlig avfall.

Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter.

Forslag til EAL-koder: Avhenger av virksomhetsområde og bruk,

*20 01 29 rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer

Emballasje

Tomme emballasje bør fraktes til et godkjent avfallshåndteringsanlegg for gjenvinning eller kasting.

Annen kommentar

Bruksløsninger: 1 del produkt -65 deler vann eller mer er ikke klassifisert som farlig avfall.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

3266

14.2 FN-forsendelsesnavn

ETSENDE VÆSKE, BASISK, UORGANISK, N.O.S. (DINATRIUMMETASILIKAT)

CORROSIVE LIQUID BASIC INORGANIC, N.O.S. (DISODIUM TRIOXOSILIKAT)

14.3 Transportfareklasse(r)

8

14.4 Emballasjegruppe

III

14.5.Miljøfarer

Marine pollutant: No

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

-

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

-

Tunnelrestriksjonskoder

(E)

LQ

5L

Perform Deep Stone Cleaner

Opprettet 2023-10-12

Version 1

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Merking og klassifisering i henhold til CLP forordningen 1272/2008/EF

Avfallsforskriften, Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2012.

EF-forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

(EF) REACH vedlegg XVII

Ingen emner på listen

(EF) Kandidatlisten (SVHC)

Ingen emner på listen

(EF) REACH vedlegg XIV

Ingen emner på listen

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ikke utført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Fulle teksten til H setningene nevnt i avsnitt 3

H290 Kan være etsende for metaller.

H302 Farlig ved svelging.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Brukeren av dette produktet må avvise om opplysningene er tilstrekkelig for den tiltenkte bruk av produktet skal brukes.

Versjon 1: 2023-10-12

Utferdiget i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Referanselister

Datablad fra produsentene, www.kemi.se, <http://echa.europa.eu/> (Databaser).

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2012.

Forskrift om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO.

EU-forordning 1907/2006/EC, 1272/2008/EC, 878/2020/EC.

Forklaringer og forkortelser

ADR: International Carriage of Dangerous Goods by Road

BCF: Bio Concentration Factor

CAS-nr: Chemical Abstracts Service number

EC₅₀: Effect Concentration

EG-nr: A substance number i EINECS, ELINCS or in No-Longer Polymers List.

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code.

LC₅₀: Lethal Concentration

LD₅₀: Lethal Dose

IC₅₀: Median Inhibition Concentration

NOEC: No Observed Effect Concentration

PBT-substance: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.

vPvB-substance; Very persistent and Very Bio accumulative substances.