



1 liters förpackning artnr: 02-7820
12 x 1 liter per kartong
40 x 12 x 1 liter per pall (480 liter)

5 liters förpackning artnr: 02-7830
3 x 5 liter per kartong
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter)



Perform Trägolvsåpa är en opigmenterad och oparfymerad trægolvsåpa. Den används för grundbehandling och underhåll av lutade furu- och grangolv samt för daglig/metod rengöring av oljebehandlade trægolv. Perform Trægolvssåpa är även anpassad för andra typer av obehandlade trægolv och annan träinteriör såsom i väggar och tak. Perform Trægolvsåpa används vid manuell städning eller i kombiskurmaskin. Perform Trægolvsåpa ingår i Perform Floor-Recond System.

Grundbehandling:

Lutbehandlat trä mättas effektivt med en fet lösning av Perform Trægolvssåpa och vatten.

1. Blanda c:a 1 del Perform Trægolvsåpa med 10 delar rumstempererat vatten = 1 liter till 10 liter vatten.
2. Tvätta i träets längdriktning med såpblandningen. Använd mopp, svabb alt. trasa.
3. När golvet är torrt (4-6 timmar) upprepas behandlingen. Behandlingen kan behövas göras upp till 3 gånger.
4. Polera den torra ytan mellan strykningarna. Använd singelskurmaskin med 2 hastigheter (150 / 300 v/min.) och vit rondell.

Periodiskt underhåll:

Daglig städning av Perform Trægolvsåpa behandlat golv utföres med torrstädning.

När smutstendenser syns på ytan skall ytan rengöras enligt metoden ovan (grundbehandling) men med denna dosering: 1 del Perform Trægolvsåpa till 50 delar rumstempererat vatten = 2 dl till 10 liter vatten.

Nollställning/grovrengöring:

Vid extremt smutsigt trægolv eller vid fläckar, tvättas ytan ren med Perform A-JAS alternativt med Perform Hulken Por-Rent. Dosering: 1 dl till 10 liter vatten. För högre rengöringsgrad kan Perform A-JAS och Perform Hulken Por-Rent kombineras med 1 dl av varje till 10 liter vatten. Spraya ut, använd blå rondell och skurmaskin. Efter rengöring skall ytan sugas ren med våtsug och fuktmoppas med vatten. Låt ytan sedan torka.

Åtgång:

1 lit brukslösning täcker c:a 20 m², kan variera beroende på åldern och hur sugande trämaterialiet är. Innehåller speciellt utvalda, vegetabiliska fettsyror. pH-värde ca 8,9 i koncentrat. Biologiskt nedbrytbar enligt OECD:s riktlinjer.

Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på vår hemsida: www.ajourtrading.com. pH ca 8,9 i koncentrat. Förvaras frostfritt. Denna produkt är tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och ISO14001.



Underhållsprodukter för professionell användning. Serien säljs hos våra återförsäljare. Surfa in på vår hemsida för mer information om våra produkter och var du kan köpa dem.



Tillverkas i Sverige 



Stockholm
Kontor
Russinvägen 22
123 59 FARSTA
08 604 30 00

Göteborg
Huvudkontor
Flöjelbergsgatan 8B
431 37 MÖLNDAL
031 87 05 40
info@ajourtrading.com

Fjällbacka
Centrallager
Ekelidsvägen 7
457 40 FJÄLLBACKA
031 87 31 21

V1

www.ajourtrading.com