

**BELLINZONI S.R.L.**

Revisions nr. 1

Revisionsdatum 18/01/2021

Tryckt den 04/02/2021

Sida nr. 1/16

Ersätter revisionen:1 (Revisionsdatum:
18/01/2021)**MASTICE 2000 PAGLIERINO SOLIDO B03**

Säkerhetsdatablad

I enlighet med bilaga II till REACH - Förordning 2015/830

AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Kod: **301MPV - 301MPV00750 - 301MPV06 - 301MPV25**
Beteckning **MASTICE 2000 PAGLIERINO SOLIDO B03**
UFI : **EUA0-R045-A00G-0TRT**

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds frånBeskrivning/Användning **Självhäftande mastik för marmor och sten**

| Identifierade användningar | Industriella | Yrkesmässig | Konsument |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Spackel | PC: 1. LCS: IS. | PC: 1. LCS: PW. | - |

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn **BELLINZONI S.R.L.**
Adress **Via Mezzano 64**
Ort och land **28069 Trecate (NO)**
Italia
tel. +39 0321 770558

E-postadress för den behöriga person
som ansvarar för säkerhetsdatabladet
I förh. till införseln på marknaden:

laboratorio@bellinzoni.com
BELLINZONI S.r.l.

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

För brådskande samtal, kontakta

E.U.:Centro Antiveleni-Ospedale di Niguarda-Milano-Tel. +39 0266101029
CAV"Osp.Pediatrico Bambino Gesù"Piazza Sant'Onofrio RM, 4; TEL +39 0668593726
Az.Osp.Univ.Foggia V.le Luigi Pinto, 1, FG; TEL +39 0881732326
Az. Osp. " A. Cardarelli" Via A. Cardarelli, 9, NA; TEL +39 081 7472870
CAV Policlinico "Umberto I" V.le del Policlinico, 155, RM; TEL +39 06 49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli" Largo Agostino Gemelli, 8, RM; TEL +39 06 3054343
Az. Osp."Careggi"U.O.Tossicologia Medica Largo Brambilla,3,FI;TEL +39 0557947819
CAV centro Naz.di Informazione Tossicologica Via S.Maugeri,10,PV;TEL +39 038224444
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Piazza OMS, 1, BG; TEL 800883300

AVSNITT 2. Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten är klassificerad som farlig enligt bestämmelserna i förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) (och följande ändringar och justeringar). Produkten kräver därför ett säkerhetsdatablad som överensstämmer med bestämmelserna i förordningen (EU) 2015/830.
Eventuell ytterligare information gällande hälso- och/eller miljörisker finns i avs. 11 och 12 på detta blad.

Klassificering och farobeteckningar:

| | | |
|------------------------------------|-------|---|
| Brandfarliga vätskor, kategori 3 | H226 | Brandfarlig vätska och ånga. |
| Reproduktionstoxicitet, kategori 2 | H361d | Misstänks kunna skada det födda barnet. |

MASTICE 2000 PAGLIERINO SOLIDO B03

| | | |
|---|------|---|
| Specifik organtocitet - upprepad exponering, kategori 1 | H372 | Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. |
| Ögonirritation, kategori 2 | H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation. |
| Irriterande på huden, kategori 2 | H315 | Irriterar huden. |
| Hudsensibilisering, kategori 1A | H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion. |

2.2. Märkningsuppgifter

Faromärkning enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) och följande ändringar och justeringar.

Faropiktogram:



Signalord:

Fara

Faroangivelser:

| | |
|---------------|---|
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga. |
| H361d | Misstänks kunna skada det ofödda barnet. |
| H372 | Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation. |
| H315 | Irriterar huden. |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
| EUH210 | Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. |

Skyddsangivelser:

| | |
|------------------|--|
| P202 | Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. |
| P260 | Inandas inte ångor |
| P280 | Använd skyddshandskar och ögon- / ansiktsskydd. |
| P403+P233 | Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. |

Innehåller:

STYREN
ANHYDRID MALEICA

2.3. Andra faror

På basis av tillgänglig data innehåller inte produkten PBT eller vPvB i procent som $\geq 0,1\%$.

AVSNITT 3. Sammansättning/information om beståndsdelar**3.1. Ämnen**

Irrelevant information

3.2. Blandningar

**BELLINZONI S.R.L.**

Revisions nr. 1

Revisionsdatum 18/01/2021

Tryckt den 04/02/2021

Sida nr. 3/16

Ersätter revisionen:1 (Revisionsdatum: 18/01/2021)

MASTICE 2000 PAGLIERINO SOLIDO B03

Innehåller:

Identifiering**x = Konc. %****Klassificering 1272/2008 (CLP)****STYREN**

CAS 100-42-5

 $12,5 \leq x < 15,0$

Flam. Liq. 3 H226, Repr. 2 H361d, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 1 H372, Asp. Tox. 1 H304, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Aquatic Chronic 3 H412, Klassificeringsmeddelande i enlighet med bilaga VI i förordningen CLP: D

EG 202-851-5

INDEX 601-026-00-0

Reg. nr. 01-2119457861-32

ANHYDRID MALEICA

CAS 108-31-6

 $0,01 \leq x < 0,10$

Acute Tox. 4 H302, STOT RE 1 H372, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Resp. Sens. 1 H334, Skin Sens. 1A H317, EUH071

EG 203-571-6

INDEX 607-096-00-9

Reg. nr. 01-2119472428-31

Farobeteckningarna (H) finns i avsnitt 16 i bladet.

STYREN

Klassificeringsnot enligt bilaga VI till CLP-förordningen: D

AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen**4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

ÖGON: Ta bort eventuella kontaktlinser. Spola omedelbart och mycket med vatten under minst 30/60 minuter med öppna ögonlock. Kontakta omedelbart en läkare.

HUD: Tag genast av alla nedstänkta kläder. Duscha omedelbart. Kontakta omedelbart en läkare.

FÖRTÄRING: Drick så mycket vatten som möjligt. Kontakta omedelbart en läkare. Framkalla ej kräkning om detta inte auktoriserats av läkaren.

INANDNING: Kontakta omedelbart en läkare. Flytta den drabbade till frisk luft på avstånd från olycksplatsen. Gör en konstgjord andning om andningen upphör. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för räddningsmännen.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Det finns ingen känd specifik information om symtom och effekter som orsakas av produkten.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Information inte tillgänglig

AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder**5.1. Släckmedel****LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL**

Brandsläckningsmedlen är: koldioxid, skum, kemiskt pulver. Vid läckor och spill av produkt som inte tagit eld, kan vattendimma användas för att avlägsna brandfarliga ångor och skydda personer som ska åtgärda läckan.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL



BELLINZONI S.R.L.

Revisions nr. 1

Revisionsdatum 18/01/2021

Tryckt den 04/02/2021

Sida nr. 4/16

Ersätter revisionen:1 (Revisionsdatum: 18/01/2021)

MASTICE 2000 PAGLIERINO SOLIDO B03

Använd inte vattenstrålar. Vatten är inte effektivt för att släcka branden, emellertid kan vatten användas för att kyla de stängda behållarna som är utsatta för öppen låga och på så sätt förhindra bristningar och explosioner.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

SÄRSKILDA RISKER VID EXPONERING VID BRAND

Det kan uppstå övertryck i behållarna som är utsatta för brand med risk för explosion. Undvik inandning av förbränningsprodukterna.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

GENERELLT

Kyl ned behållarna med vattenstrålar för att hindra nedbrytning av produkten och utveckling av ämnen som är potentiellt farliga för hälsan. Använd alltid komplett brandskyddsutrustning. Samla upp släckvattnet och förhindra utsläpp i avloppssystem. Avfallshandla det kontaminerade släckvattnet som använts för släckningen samt resten av branden enligt gällande föreskrifter.

SKYDDSUTRUSTNING

Andningsskydd - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system med helmask, (SS EN 137), skyddskläder för brandmän (SS EN469), skyddshandskar (EN 659) och stövlar för brandmän (HO A29 eller A30).

AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Blockera utsläppet om det kan göras utan risk.

Lämplig skyddsutrustning (inklusive sådan personlig skyddsutrustning som avses i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personlig klädsel. De här indikationerna gäller både för personal som sköter bearbetningen och för nödingrepp.

Avlägsna personer utan skyddsutrustning. Använd en explosionssäker apparat. Avlägsna alla möjliga tändkällor (cigaretter, öppna lågor, gnistor etc.) eller värmekällor från området där utsläppet har skett.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Hindra nedträngande av produkten i avloppssystem, i yt- och grundvattnet.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp produkten i en lämplig behållare. Uppskatta behållarens kompatibilitet med produkten enligt avsnitt 10. Sug upp resten med inert absorberande material.

Sörj för en tillräcklig ventilation på platsen som berörts av utsläppet. Avfallshandla det kontaminerade materialet enligt föreskrifterna i punkt 13.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Eventuell information gällande personliga skyddsutrustningar och bortscaffandet, se avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Förvaras åtskilt från värme, gnistor och öppna lågor, rökning förbjuden och använd inte tändstickor eller cigarettändare. Utan lämplig ventilation kan ångorna lagras i botten och tändas, även på avstånd, om utlösta, om fara för bakslag. Vidtag åtgärd mot statisk elektricitet. Ät, drick eller rök inte under användningen. Ta av smutsiga kläder och skyddsanordningarna innan tillträde till ett område för att äta. Undvik att kasta produkten i miljön.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

**BELLINZONI S.R.L.**

Revisions nr. 1

Revisionsdatum 18/01/2021

Tryckt den 04/02/2021

Sida nr. 5/16

Ersätter revisionen:1 (Revisionsdatum: 18/01/2021)

MASTICE 2000 PAGLIERINO SOLIDO B03

Förvaras endast i originalförpackningen. Förvara på sval och väl ventilerad plats, åtskilt från värme, bara lågor, gnistor och andra antändningskällor. Förvara behållare på avstånd från eventuella inkompatibla material enligt avsnitt 10.

7.3. Specifik slutanvändning

Information inte tillgänglig

AVSNITT 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1. Kontrollparametrar**

Referenser Föreskrifterna:

| | | |
|-----|-----------------|---|
| BGR | България | МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА No 13 от 30 декември 2003 г (4 Септември 2018r) |
| CZE | Česká Republika | Nařízení vlády č. 246/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů |
| DEU | Deutschland | TRGS 900 - Seite 1 von 69 (Fassung 29.03.2019)- Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte |
| DNK | Danmark | Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019 |
| ESP | España | LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL PARA AGENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA 2019 (INSST) |
| FRA | France | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS |
| GRC | Ελλάδα | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 152 - 21 Αυγούστου 2018 |
| POL | Polska | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r |
| ROU | România | HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici |
| SWE | Sverige | Hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1 |
| GBR | United Kingdom | EH40/2005 Workplace exposure limits (Third edition, published 2018) |
| EU | OEL EU | Direktiv (EU) 2019/1831; Direktiv (EU) 2019/130; Direktiv (EU) 2019/983; Direktiv (EU) 2017/2398; Direktiv (EU) 2017/164; Direktiv 2009/161/EU; Direktiv 2006/15/EG; Direktiv 2004/37/EG; Direktiv 2000/39/EG; Direktiv 98/24/EG; Direktiv 91/322/EEG. |
| | TLV-ACGIH | ACGIH 2020 |

**STYREN
Gränsvärde**

| Typ | Tillstånd | TWA/8h | | STEL/15min | | Anmärkningar / Observationer |
|-----------|-----------|--------|-----|------------|-----|---------------------------------|
| | | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |
| AGW | DEU | 86 | 20 | 172 | 40 | |
| MAK | DEU | 86 | 20 | 172 | 40 | |
| VLA | ESP | 86 | 20 | 172 | 40 | |
| VLEP | FRA | 215 | 50 | | | |
| WEL | GBR | 430 | 100 | 1080 | 250 | |
| OEL | EU | | 20 | | 40 | peripheral neuropathy |
| OEL | EU | 85 | 20 | 170 | 40 | HUD |
| TLV-ACGIH | | 85 | 20 | 170 | 40 | |

Förutsedd koncentration utan miljöpåverkan - PNEC

| | | |
|--|--------|------|
| Referensvärde för sötvatten | 0,028 | mg/l |
| Referensvärde för saltvatten | 0,028 | mg/l |
| Referensvärde för avlagringar i sötvatten | 0,614 | mg/l |
| Referensvärde för avlagringar i saltvatten | 0,0614 | mg/l |
| Referensvärde för vatten, intermittert utsläpp | 0,04 | mg/l |

**BELLINZONI S.R.L.**

Revisions nr. 1

Revisionsdatum 18/01/2021

Tryckt den 04/02/2021

Sida nr. 6/16

Ersätter revisionen:1 (Revisionsdatum: 18/01/2021)

MASTICE 2000 PAGLIERINO SOLIDO B03

Referensvärde för mikroorganismer STP 5 mg/l

Referensvärde för markutrymmet 0,2 mg/kg

Hälsa - Härledd nolleffektnivå - DNEL / DMEL

| Exponeringsväg | Effekter på konsumenter | | | | Effekter på arbetare | | | |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | Akuta lokala | Akuta system | Kroniskt lokala | Kroniskt system | Akuta lokala | Akuta system | Kroniskt lokala | Kroniskt system |
| Oralt | | | VND | 2,1 mg/kg bw/d | | | | |
| Inandning | 182,75 mg/m3 | 174,25 mg/m3 | VND | 10,2 mg/m3 | 306 mg/m3 | 289 mg/m3 | VND | 85 mg/m3 |
| Hud | | | VND | 343 mg/kg bw/d | | | VND | 406 mg/kg bw/d |

ANHYDRID MALEICA**Gränsvärde**

| Typ | Tillstånd | TWA/8h | | STEL/15min | | Anmärkningar / Observationer |
|-----------|-----------|--------|--------|------------|----------|------------------------------|
| | | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |
| TLV | BGR | 1 | | | | |
| TLV | CZE | 1 | 0,245 | 2 | 0,49 | |
| AGW | DEU | 0,081 | 0,02 | 0,081 (C) | 0,02 (C) | |
| MAK | DEU | 0,081 | 0,02 | 0,081 (C) | 0,02 (C) | C = 0,20 mg/m3 |
| TLV | DNK | 0,4 | 0,1 | | | |
| VLA | ESP | 0,4 | 0,1 | | | |
| VLEP | FRA | | | 1 | | |
| TLV | GRC | 1 | | | | |
| NDS/NDSch | POL | 0,5 | | 1 | | HUD |
| TLV | ROU | 1 | 0,25 | 3 | 0,75 | |
| NGV/KGV | SWE | 0,2 | 0,05 | 0,4 | 0,1 | |
| WEL | GBR | 1 | | 3 | | |
| TLV-ACGIH | | 0,01 | 0,0025 | | | |

Bildtext:

(C) = CEILING ; INHAL = Inhalerbar fraktion ; INAND = Inandningsbar fraktion ; THORA = Thorakal fraktion.

VND = identifierad fara men inget tillgängligt DNEL/PNEC ; NEA = ingen exponering förutsedd ; NPI = ingen identifierad fara.

STYREN

Värde: 400 mg / g kreatinin - måttlig: Urin - Biologisk indikator: Mandelsyra + fenyglyoxylosyra i urinen - Uppsamlingsperiod: Skiftets slut Värde: 40 mg / l kreatinin - måttlig: Urin - Biologisk indikator: Styren i urinen - Period Uttag: Skiftets slut

8.2. Begränsning av exponeringen

I beaktande av att användning av lämpliga tekniska åtgärder alltid bör ha prioritet i förhållande till de personliga skyddsutrustningarna, ska en god ventilation på arbetsplatsen garanteras genom ett effektivt punktuttag.

För valet av de personliga skyddsutrustningarna be eventuellt dina leverantörer av kemikalier om råd.

De personliga skyddsutrustningarna ska bära CE-märket som bevisar deras överensstämmelse med gällande standarder.



BELLINZONI S.R.L.

Revisions nr. 1

Revisionsdatum 18/01/2021

Tryckt den 04/02/2021

Sida nr. 7/16

Ersätter revisionen:1 (Revisionsdatum:
18/01/2021)

MASTICE 2000 PAGLIERINO SOLIDO B03

Förutse nödduschar med ögondusch.

Håll exponeringsnivåerna så låga som möjligt för att undvika betydande ackumuleringar i organismen. Hantera de personliga skyddsutrustningarna på avsett sätt för att garantera ett maximalt skydd (t.ex. minskade tider för byte).

HANDSKYDD

Bär skyddshandskar av klass III (se standard SS EN 374).

För det definitiva valet av arbetshandskarnas material, ta hänsyn till följande: kompatibilitet, nedbrytning, brottstid och permeation.

Vid preparat ska arbetshandskarnas motstånd mot kemikalier kontrolleras innan användning eftersom detta inte kan förutses. Handskarna har en slitagetid som beror på varaktigheten och på användningssättet.

HUDSKYDD

Bär skyddskläder med långa ärmar och skyddsskor för yrkesmässig användning av klass III (se Förordning 2016/425 och standard SS-EN ISO 20344).

Tvätta dig med vatten och tvål efter att skyddskläderna tagits av.

Uppskatta möjligheten att tillhandahålla antistatiska kläder i arbetsmiljöer med hög explosionsrisk.

ÖGONSKYDD

Det rekommenderas att bära täta skyddsglasögon (se standard SS EN 166).

Om det finns risk för stänk eller sprut under bearbetningarna som utförs, förutse ett lämpligt skydd av slämhinnorna (mun, näsa, ögon) för att undvika oavsiktliga absorberingar.

ANDNINGSSKYDD

Om tröskelvärdet överstigs (t.ex. gränsvärde/genomsnittlig tidsvägd exponering) för ämnet eller ett eller flera av ämnena i produkten, det rekommenderas det att bära ansiktsmask med filter av typ A vars klass (1, 2 eller 3) ska väljas i förhållanden till gränskoncentrationen för användning. (se standard SS EN 14387). Om det finns gas eller ångor av annan beskaffenhet och/eller gas eller ångor med partiklar (aerosol, rök, dimma, osv.) ska filter av kombinerad typ förutses.

En användning av andningsskydd är nödvändig om de tekniska medlen inte är tillräckliga för att begränsa arbetarens exponering enligt tröskelvärdena som tas hänsyn till. Skyddet som masken ger är dock begränsat.

Om ämnet som anses vara luktfritt eller om dess luktgräns överstiger motsvarande gränsvärde/genomsnittlig tidsvägd exponering och vid nödfall, bär en tryckluftsmask (se standard SS EN 137) eller en renluftsmask (se standard SS EN 138). För ett korrekt val av andningsskyddet, se standarden SS EN 529.

KONTROLLER AV MILJÖEXPONERING

Utsläppen vid produktionsprocesser, inklusive de från ventilationssystem, ska kontrolleras enligt miljöskyddslagen.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | |
|---|-------------------|
| Fysiskt tillstånd | tixotropisk pasta |
| Färg | halmgul |
| Lukt | Karakteristisk |
| Lukttröskel | Ej tillgänglig |
| pH-värde | Ej tillämplig |
| Smältpunkt/frys punkt | -31 ° C |
| Initial kokpunkt | 145 ° C |
| Kokpunktsintervall | Ej tillgänglig |
| Flampunkt | 32 ° C |
| Avdunstningshastighet | Ej tillgänglig |
| Brännbarhet av fasta material och gaser | Ej tillgänglig |

MASTICE 2000 PAGLIERINO SOLIDO B03

| | |
|---|---------------------|
| Undre brännbarhetsgräns | Ej tillgänglig |
| Övre brännbarhetsgräns | Ej tillgänglig |
| Undre explosionsgräns | Ej tillgänglig |
| Övre explosiv gräns | Ej tillgänglig |
| Ångtryck | 6,67 hPa |
| Ångdensitet | 3,6 (air = 1) |
| Relativ densitet | 1,757 g/cm3 |
| Löslighet | ej vattenlöslig |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: | Ej tillgänglig |
| Självtändningstemperatur | 490 ° C |
| Sönderfallstemperatur | Ej tillgänglig |
| Viskositet | > 20 mm2/s (40°C) |
| Explosiva egenskaper | Ej tillgänglig |
| Oxiderande egenskaper | Ej tillgänglig |

9.2. Annan information

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Totalt fasta ämnen (250°C / 482°F) | 85,37 % |
| VOC (Direktiv 2010/75/EG) : | 14,63 % - 257,09 g/liter |
| VOC (flyktigt kol) : | 14,00 % - 245,98 g/liter |

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Inga särskilda risker för reaktion finns med andra ämnen under normala användningsvillkor.

STYREN

Polymeriserar vid temperaturer över 65°C/149°F.Risk för brand.Risk för explosion.

Tillsätts med inhibitor som kräver en liten mängd syre som upplöses vid temperatur < 25°C/77°F.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under normala användnings- och förvaringsvillkor.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

STYREN

Kan reagera farligt med: peroxider, starka syror. Kan polymerisera vid kontakt med: aluminiumtriklorid, azobisisobutyronitril, dibensoylperoxid, natrium. Risk för explosion vid kontakt med: butyllitium, klorosulfonsyra, di-tert-butylperoxid, oxiderande ämnen, syre.

10.4. Förhållanden som ska undvikas



BELLINZONI S.R.L.

Revisions nr. 1

Revisionsdatum 18/01/2021

Tryckt den 04/02/2021

Sida nr. 9/16

Ersätter revisionen:1 (Revisionsdatum: 18/01/2021)

MASTICE 2000 PAGLIERINO SOLIDO B03

Undvik en överhettning. Vidtag åtgärd mot statisk elektricitet. Undvik all slags tändningskälla.

STYREN

Undvik kontakt med: oxiderande ämnen, koppar, starka syror.

10.5. Oförenliga material

STYREN

Oförenliga material: plastmaterial.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Vid termisk sönderdelning eller brand kan ångor frigöras som potentiellt kan vara skadliga för hälsan.

AVSNITT 11. Tokikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

STYREN

Det kan vara dödligt vid förtäring och om det kommer in i luftvägarna. Styren har genotoxiska potentialer in vitro, vilket tydligen speglar omvandling till styrenoxid. Det finns inga bevis, baserade på tillgängliga data från djur och människor, om att styren har en signifikant mutagen / klastogen potential in vivo. Kronisk inandning orsakade hyperplasi och fibros och en ökad förekomst av sena lungtumörer hos möss, som antas uppstå från en icke-genotoxisk mekanism. Förekomsten av tumörer hos råttor led inte förändringar efter exponering genom kronisk inandning. Det finns inga bevis för att styren har betydande cancerframkallande potential hos människor. Reproduktionstoxicitetsstudier på djur som exponerats via dricksvatten eller inandning har visat att styren inte är selektivt giftigt för testiklar eller äggstockar, och inga negativa effekter på fertiliteten har observerats. Från djurstudier visar det sig att styren inte är teratogent, och fostertoxicitet detekteras inte vid toxiska behandlingsnivåer under graviditet. Inga selektiva effekter har rapporterats under utveckling av nervsystemet. En viss utvecklingsfördröjning observerades hos ofödda barn vars mödrar utsattes för höga dosnivåer (500 ppm). Men dessa resultat tillskrivs en viktminskning hos de ofödda snarare än en selektiv effekt på avkomma.

Metabolism, kinetik, verkningsmekanism och annan information

Information inte tillgänglig

Information om sannolika exponeringsvägar

STYREN

ARBETARE; inandning; kontakt med huden.

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

STYREN

Den akuta toxiciteten vid inandning av 1000 ppm påverkar det centrala nervsystemet med huvudvärk och yrsel, brist på samordning; irritation i ögonens och luftvägarnas slemhinnor sker vid 500 ppm. Kronisk exponering leder till depression av det centrala och perifera nervsystemet med minnesförlust, huvudvärk och dåsighet som inleds vid 20 ppm; matsmältning med illamående och aptitlöshet; irritation i luftvägarna med kronisk bronkit; dermatoser. Upprepade exponering för låga doser av ämnet på grund av inandning, orsakar oåterkalleliga förändringar i hörselfunktionen och kan orsaka förändringar i



BELLINZONI S.R.L.

Revisions nr. 1

Revisionsdatum 18/01/2021

Tryckt den 04/02/2021

Sida nr. 10/16

Ersätter revisionen:1 (Revisionsdatum:
18/01/2021)

MASTICE 2000 PAGLIERINO SOLIDO B03

färgseendet. Inga säkra data finns tillgängliga angående synförmågans reversibilitet. Upprepad exponering orsakar hudirritation. Ämnet avfetter huden som kan orsaka torrhet och sprickbildning.

Interaktiva effekter

STYREN

Substansens ämnesomsättning inhiberas av etanol. När styren fotooxideras med ozon och kvävedioxid, som vid bildandet av smog, kan mycket irriterande produkter för mänskliga ögon bildas.

AKUT TOXICITET

ATE (Inhalation) av blandningen:

> 20 mg/l

ATE (Oral) av blandningen:

Inte klassificerad (ingen relevant beståndsdel)

ATE (Dermal) av blandningen:

Inte klassificerad (ingen relevant beståndsdel)

STYREN

LD50 (Oral) 5000 mg/kg Rat

LD50 (Dermal) > 2000 mg/kg Rat, m/f

LC50 (Inhalation) 11,8 mg/l/4h Rat

ANHYDRID MALEICA

LD50 (Oral) 400 mg/kg Rat

LD50 (Dermal) 610 mg/kg Rat

FRÄTANDE / IRRITERANDE PÅ HUDEN

Irriterar huden

ALLVARLIG ÖGONSKADA / ÖGONIRRITATION

Orsakar allvarlig ögonirritation

LUFTVÄGS-/HUDSENSIBILISERING

Allergiframkallande för huden

Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller:

MUTAGENITET I KÖNSCELLER

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

CANCEROGENICITET



BELLINZONI S.R.L.

Revisions nr. 1

Revisionsdatum 18/01/2021

Tryckt den 04/02/2021

Sida nr. 11/16

Ersätter revisionen:1 (Revisionsdatum:
18/01/2021)

MASTICE 2000 PAGLIERINO SOLIDO B03

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

STYREN

Klassificeras i grupp 2B (möjlig cancerframkallande för människor) av International Agency for Research on Cancer (IARC) - (IARC, 2002)
Klassificeras som "carcinogenicitet" av US National Toxicology Program (NTP) - (US DHHS, 2014).

REPRODUKTIONSTOXICITET

Misstänks kunna skada det ofödda barnet

SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass

SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING

Orsakar organskador

STYREN

specifik organtoxicitet (STOT) - upprepad exponering:
Test: LOAEL (C) - Rutt: Oral - Arter: Råtta = 2000 mg / kg - Anmärkningar: kroppsvikt / dag
Test: NOAEL (C) - Rutt: Oral - Arter: Råtta = 1000 mg / kg - Anmärkningar: kroppsvikt / dag
Test: LOAEL (C) - Väg: Inandning - Arter: Råtta = 0,21 mg / l

FARA VID ASPIRATION

Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass Viskositet: > 20 mm²/s (40°C)

AVSNITT 12. Ekologisk information

Används enligt normal arbetsprocess. Undvik utsläpp i miljön. Underrätta kompetent myndighet om produkten har nått vattenlopp eller om marken eller växtlivet förorenats åtgärda för att minska effekterna i vattenskiktet.

12.1. Toxicitet

STYREN

| | |
|-------------------------------------|---|
| LC50 - Fiskar | 4,02 mg/l/96h Pimephales promelas |
| EC50 - Skaldjur | 4,7 mg/l/48h Daphnia magna |
| EC50 - Alger / Vattenlevande Växter | 4,9 mg/l/72h Selenastrum capricornutum |
| EC10 Alger / Vattenlevande Växter | 0,28 mg/l/72h Selenastrum capricornutum |
| Kronisk NOEC skaldjur | 1,01 mg/l Daphnia magna |

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

MASTICE 2000 PAGLIERINO SOLIDO B03**STYREN**

Löslighet i vatten 320 mg/l

Snabbt nedbrytbart

ANHYDRID MALEICA

Löslighet i vatten > 10000 mg/l

Naturligt nedbrytbart

12.3. Bioackumuleringsförmåga**STYREN**

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten 2,96

BCF 74

ANHYDRID MALEICA

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten -2,78

12.4. Rörlighet i jord**STYREN**

Fördelningskoefficient: mark/vatten 2,55

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningenPå basis av tillgänglig data innehåller inte produkten PBT eller vPvB i procent som $\geq 0,1\%$.**12.6. Andra skadliga effekter**

Information inte tillgänglig

AVSNITT 13. Avfallshantering**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Återanvänds, om möjligt. Produktresterna ska anses som speciella, farliga avfall. Farligheten av de avfall som denna produkt delvis innehåller ska värderas på basis av gällande lagstiftande förordningar.

Avfallshanteringen ska anförtros åt ett auktoriserat mottagningsföretag för avfallshantering i enlighet med de landspecifika och de eventuella lokala föreskrifterna.

Transporten av avfallen kan vara underordnad ADR.

KONTAMINERADE FÖRPACKNINGAR

Kontaminerade förpackningar ska lämnas till återvinning eller till destruktion enligt de landspecifika föreskrifterna för avfallshantering.

AVSNITT 14. Transportinformation**14.1. UN-nummer**

**BELLINZONI S.R.L.**

Revisions nr. 1

Revisionsdatum 18/01/2021

Tryckt den 04/02/2021

Sida nr. 13/16

Ersätter revisionen:1 (Revisionsdatum:
18/01/2021)**MASTICE 2000 PAGLIERINO SOLIDO B03**ADR / RID, IMDG, 3269
IATA:

Om produkten förpackats i emballage som understiger 450 liter gäller inste föreskrifterna ADR för denna produkt enligt vad som förutses av 2.2.3.1.5.
Om produkten förpackats i emballage som understiger 30 liter krävs inga stämplingar, etiketter och tester av emballagen enligt 2.3.2.5 i IMDG CODE.

14.2. Officiell transportbenämningADR / RID: POLYESTER RESIN KIT
IMDG: POLYESTER RESIN KIT
IATA: POLYESTER RESIN KIT**14.3. Faroklass för transport**ADR / RID: Klass: 3 Etikett: 3
IMDG: Klass: 3 Etikett: 3
IATA: Klass: 3 Etikett: 3**14.4. Förpackningsgrupp**ADR / RID, IMDG, III
IATA:**14.5. Miljöfaror**ADR / RID: NO
IMDG: NO
IATA: NO**14.6. Särskilda skyddsåtgärder**

| | | | |
|------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| ADR / RID: | HIN - Kemler: -- | Limited Quantities: 5 L | Restriktionsk od i tunnel: (E) |
| IMDG: | Speciella bestämmelser: - EMS: F-E, S-D | Limited Quantities: 5 L | |
| IATA: | Last: | Maximal mängd: 10 Kg | Förpacknings instruktioner: 370 |
| | Pass.: | Maximal mängd: 10 Kg | Förpacknings instruktioner: 370 |
| | Specifika instruktioner: | A163 | |

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden



BELLINZONI S.R.L.

Revisions nr. 1

Revisionsdatum 18/01/2021

Tryckt den 04/02/2021

Sida nr. 14/16

Ersätter revisionen:1 (Revisionsdatum:
18/01/2021)

MASTICE 2000 PAGLIERINO SOLIDO B03

Irrelevant information

AVSNITT 15. Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Sevesokategori - Direktiv 2012/18/EG: P5c

Restriktioner gällande produkten eller innehållande ämnen enligt bilaga XVII i Förordningen (EG) 1907/2006

Produkt

Punkt 3 - 40

Ämnen i Candidate List (Art. 59 REACH)

På basis av tillgänglig data innehåller inte produkten SVHC i procent som $\geq 0,1\%$.

Ämnen föremål för tillstånd (Bilaga XIV REACH)

Ingen

Ämnen som är föremål för en obligatorisk exportanmälan reg. (EG) 649/2012:

Ingen

Ämnen som lyder under Rotterdamskonventionen:

Ingen

Ämnen som lyder under Stockholmskonventionen:

Ingen

Hälsovårdskontroller

Arbetare som hanterar denna kemikalie behöver inte genomgå en hälsoundersökning, på villkor att resultaten av riskbedömningen bevisar att det endast finns måttliga risker för arbetarnas hälsa och att måtten som förutses direktiven 98/24/CE.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för de följande innehållande ämnena:

STYREN

AVSNITT 16. Annan information

Text i farobeteckningarna (H) som anges i avsnitten 2-3 på bladet:

Flam. Liq. 3 Brandfarliga vätskor, kategori 3
Repr. 2 Reproduktionstoxicitet, kategori 2

**BELLINZONI S.R.L.**

Revisions nr. 1

Revisionsdatum 18/01/2021

Tryckt den 04/02/2021

Sida nr. 15/16

Ersätter revisionen:1 (Revisionsdatum:
18/01/2021)**MASTICE 2000 PAGLIERINO SOLIDO B03**

| | |
|--------------------------|--|
| Acute Tox. 4 | Akut toxicitet, kategori 4 |
| STOT RE 1 | Specifik organotoxicitet - upprepad exponering, kategori 1 |
| Asp. Tox. 1 | Fara vid aspiration, kategori 1 |
| Skin Corr. 1B | Frätande på huden, kategori 1B |
| Eye Irrit. 2 | Ögonirritation, kategori 2 |
| Skin Irrit. 2 | Irriterande på huden, kategori 2 |
| STOT SE 3 | Specifik organotoxicitet - enstaka exponering, kategori 3 |
| Resp. Sens. 1 | Luftvägssensibilisering, kategori 1 |
| Skin Sens. 1A | Hudsensibilisering, kategori 1A |
| Aquatic Chronic 3 | Farligt för vattenmiljön, toxicitet kronisk, kategori 3 |
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga. |
| H361d | Misstänks kunna skada det ofödda barnet. |
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H372 | Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. |
| H304 | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H314 | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation. |
| H315 | Irriterar huden. |
| H335 | Kan orsaka irritation i luftvägarna. |
| H334 | Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
| EUH071 | Frätande på luftvägarna. |
| EUH210 | Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. |

System med användnings-deskriptorer:

| | | |
|------------|-----------|--|
| LCS | IS | Användning i industrianläggningar |
| LCS | PW | Vitt spridd användning av yrkesutövare |
| PC | 1 | Lim, tätningsmedel |

BILDTEXT:

- ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farlig gods på väg
- CAS NUMBER: Nummer på Chemical Abstract Service
- CE50: Koncentration som påverkar 50 % av befolkningen som genomgått testet
- CE NUMBER: Identifieringsnummer i ESIS (Europeiska informationssystemet för kemiska ämnen)
- CLP: EG-förordning 1272/2008
- DNEL: Härledd nolleffektnivå
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier
- IATA DGR: Internationella flygtransportorganisationens förordning om transport av farlig gods
- IC50: Immobiliseringskoncentration på 50 % av befolkningen som genomgått testet
- IMDG: internationella koden för sjötransport av farlig gods
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Identifieringsnummer för bilaga VI i CLP
- LC50: Dödlig koncentration 50 %
- LD50: Dödlig dos 50 %
- OEL: Yrkeshygieniskt gränsvärde
- PBT: Långlivad, bioackumulerbar och toxisk REACH
- PEC: Förutsedd miljökoncentration



BELLINZONI S.R.L.

Revisions nr. 1

Revisionsdatum 18/01/2021

MASTICE 2000 PAGLIERINO SOLIDO B03

Tryckt den 04/02/2021

Sida nr. 16/16

Ersätter revisionen:1 (Revisionsdatum:
18/01/2021)

- PEL: Förutsedd exponeringsnivå
- PNEC: Förutsedd nolleffekt-koncentration
- REACH: EG-förordning 1907/2006
- RID: Reglemente om internationell järnvägsbefordran av farlig gods
- TLV: Gränsvärde
- TVL GRÄNSVÄRDE: Koncentration som inte får överskridas någonsin under exponering i arbetet.
- TWA STEL: Korttids exponeringsvärde
- TWA: Genomsnittlig tidsvägd exponering
- VOC: Flyktig organisk förening
- vPvB: mycket långlivad och mycket bioackumulerbar enligt REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ALLMÄN BIBLIOGRAFI:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1907/2006 (REACH)
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2008 (CLP)
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 790/2009 (I Atp. CLP)
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/830
 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 286/2011 (II Atp. CLP)
 6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 618/2012 (III Atp. CLP)
 7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)
 8. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)
 9. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)
 10. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
 11. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
 12. Förordning (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
 13. Förordning (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
 14. Förordning (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
 15. Förordning (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
 16. Förordning (EU) 2019/521 (XIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
 - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
 - IFA GESTIS webbplats
 - Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats
 - Databas över SDS-modeller för kemikalier - Hälsovärdministeriet och ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italien

Notering till användaren:

Informationerna i detta blad grundar sig på våra kunskaper vid datumet av utgåvans senaste version. Användaren ska kontrollera att informationerna gällande produktens specifika användning är lämplig och korrekt.

Detta dokument ska inte anses som en garanti för någon av produktens egenskaper.

Eftersom produktens användning inte direkt kan kontrolleras direkt av oss, ska användaren på eget ansvar iaktta gällande lagar och föreskrifter ifråga om hygien och säkerhet. Inget ansvar tas för olämpliga bruk.

Förutse en lämplig utbildning av personalen som ska använda kemikalier.

BERÄKNINGSMETODER FÖR KLASSIFICERING

Kemiska och fysikaliska faror: Produktens klassificering grundar sig på kriterier som fastställs av förordningen CLP, bilaga I, del 2. Metoder för värdering av kemiska-fysiska egenskaper i enlighet med avsnitt 9.

Hälsorfaror: Produktens klassificering göras med de beräkningsmetoder som finns i bilaga I CLP, del 3 om inget annat fastställs i avsnitt 11.

Miljöfaror: Produktens klassificering göras med de beräkningsmetoder som finns i bilaga I CLP, del 4 om inget annat fastställs i avsnitt 12.