



Artikel		Tillverkare / Leverantör	
Varumärke:	Ajour Trading	Namn:	Ajour Trading Sweden AB
Namn:	Mastice 2000 Basaltina SOLIDO B10- komp A	Miljöledningssystem:	-
Beskrivning:	Komp. A- Catalizzaore (hårdare) till Bellinzoni Mastice 2000 Balsatina Solido B10. Del av 2-komponents polysterbaserat spackel för lagning av golv, trappor och andra ytor av sten. Både för inomhus- och utomhusbruk. -	EMAS-registrering:	-
		ISO 14001 certifiering:	-
		REPA-registret:	Ja
Artikelnr:	009-MIND050		
BSAB-kod:	MH - Beläggningar av massa m m		
BK04:	01705 - Kitt och spackel		

Sammanfattning		
Förutsättningar:	Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig	
Bedömning:	C-	
Bedömningsförklaring:	C-: Produkten misstänks vara allergiframkallande (prioriterat riskminskningsämne). C-: Produkten är klassificerad som mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter - kronisk kategori 1 (prioriterat riskminskningsämne). C-: Produkten är klassificerad som mycket giftig för vattenlevande organismer - akut kategori 1. C-: Produkten resulterar i farligt avfall i rivningsskedet.	
Anmärkning:	Ofullständig dokumentation på grund av att förekomsten av odeklarerade additiv är okänd. Leverantör har lämnat "intyg om redovisningskrav".	
	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	-	-
Hälsofarliga ämnen:	Ja	Ja
Hälsofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	Förnyelsebara råvaror:	
Annan miljömärkning:	Nanopartiklar:	n Nej
Energiklass:		

Redovisad dokumentation			
Typ	Utgåva	Kontroll	Status
Säkerhetsdatablad	2024-01-17	2024-04-19	Manuellt
SundaHus-deklaration	2024-04-19	2024-04-22	Manuellt
Intyg om redovisningskrav	2024-04-22	2024-04-22	Manuellt
Innehållsdeklaration		2024-04-19	Manuellt

Ingående ämnen				
Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar	
1,2-etandiol	107-21-1	<9,9 %	H302	
(etylenoxid)	U § 75-21-8		H220, H315, H319, H331, H335, H340, H350	
dibenzoylperoxid	R 94-36-0	<52 %	H241, H317, H319	
dimetylfталat	131-11-3	<35 %		

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
vatten	7732-18-5	5 %	

Emissioner

Uppfyller E0:

Uppfyller E1:

Uppfyller M1:

Uppfyller M2:

Uppfyller CARB1:

Uppfyller CARB2:

EMICODE:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Restprodukter / Avfall

Vid byggnation

Vid rivning

Återanvändning:

Materialåtervinning:

Energiutvinning:

100 %

Deponering:

Avfallsslag:

16 09 03

17 09 03

Farligt avfall:

Ja

Ja

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd:

Faropiktogram



Klassning av produkten

Faroangivelser: H242 - Brandfarligt vid uppvärmning.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Skyddsangivelser: P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 - Läs etiketten före användning.
P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
P234 - Förvaras endast i originalbehållaren.
P273 - Undvik utsläpp till miljön.
P280 - Använd skyddshandskar, skyddskläder eller ögonskydd/ansiktsskydd. [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]
P391 - Samla upp spill.
P403+235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till... [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Distribution av färdig vara

Retursystem:	Ej relevant
Flergångsemballage::	Ej relevant
Återtagande av emballage:	Ej relevant
Ansluten till producentansvar:	Ej relevant

Bruksskedet

Krav på insatsvaror:	Ja	God ventilation och andningsmask.
Energitillförsel:	Ej relevant	

Rivning

Demonterbar:	Ej relevant
--------------	-------------

Avfallshantering

Omfattas av producentansvar:	Nej
------------------------------	-----

Innemiljö

Kritiskt fuktillstånd:	Nej
Buller:	Ej relevant
Elektriska fält:	Ej relevant
Magnetiska fält:	Ej relevant

Övrigt

Bedömd:	2024-04-22 av Emma Puman
Reviderad:	
SHMD-nummer:	SHMD-74RGTYEYLM
Kriterier:	SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.7

Förklaringar

(U)	Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.
U	Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.
(R)	Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
R	Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
	Hälsosofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
§	Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
n	Innehåller inte nanopartiklar.
	Hälsosofarliga ämnen i byggskedet.
(ämnasnamn)	Ett ämnasnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
16 09 03	Peroxider, t.ex. väteperoxid
17 09 03	Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall) som innehåller farliga ämnen

Förklaringar

H220	Extremt brandfarlig gas.
H241	Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning.
H302	Skadligt vid förtäring.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H331	Giftigt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H340	Kan orsaka genetiska defekter.
H350	Kan orsaka cancer.